


Ihr KRAIBURG-Fachhändler:


Erlenweg 4
49434 Neuenkirchen-Vörden
Telefon 05493 99219-0



Befestigungssystem: patentierter Gummidübel gegen seitliches Verrutschen - bündig mit der Matte



gewölbte Oberfläche mit Quadratprägung



Noppenprofil für ideale Weichheit



Für gängige Längs- und Querspalten

- gewölbte (bombierte) Oberfläche mit ca. 5 % Gefälle zum Schlitz
 - begünstigt das Abfließen von Flüssigkeiten und trocknet schneller ab
 - erhöht die Sauberkeit
 - reduziert dadurch die Ammoniakfreisetzung
- noch bessere Trittsicherheit
- hohe Lagestabilität und lange Haltbarkeit
- leicht zu reinigen und desinfizieren
- einfache Montage
- im Neubau und zur Sanierung geeignet

Abmessungen:

Individuell maßgefertigt

Die Matten werden grundsätzlich nach den von unseren Spezialisten erarbeiteten Richtlinien dimensioniert. Der Spaltenboden muss für das Belegen mit KRAIBURG-Matten geeignet sein*.

Stärke: 28 mm

Breite x Länge: maßgeschneidert

Montage:

einfache und schnelle Montage mit dazugehörigen, patentierten Gummidübeln *

* Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG-Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps.

>Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG

Göllstraße 8 • 84529 Tittmoning • Deutschland • Tel.: +49 8683 701-303 • Fax: +49 8683 701-190 • E-Mail: info@kraiburg-elastik.de • www.kraiburg-elastik.de

November 2020